

## PRESTATIEVERKLARING – NR. 832/CPR/180319

- I. Unieke identificatiecode van het producttype:

**FLEXcement® COMFORT**

- II. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**FLEXcement® COMFORT - Cementgebonden tegellijm C2 TE S1  
(Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)**

- III. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Flexibele bouw- en tegellijm voor wand en muur, binnen- en buitentoepassing**

- IV. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**COMPAKTUNA® bv/srl  
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6  
9052 GENT - BELGIUM**

- V. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**Niet van toepassing**

- VI. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 3**

- VII. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**EN 12004+A1:2012**

Het **Materialprüfungsamt NRW** met **identificatienummer 0432** heeft onder systeem 3 proeven uitgevoerd met als doel de C2-eigenschappen van het product te bepalen en dit op stalen geleverd door de producent

- VIII. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Niet van toepassing**

## PRESTATIEVERKLARING – NR. 832/CPR/180319

### IX. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	F	EN 12004+A1:2012
Hechtsterkte, als: -Initiële hechting na 28 dagen	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
Duurzaamheid, voor: -Hechting na veroudering onder hoge warmte -Hechting na onderdompeling in water -Hechting na vorst-dooicycli	≥ 1 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
Vrijstelling gevaarlijke substanties	Zie MSDS	

- X. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**P. D'HAENENS, DIRECTOR SOLUTIONS & PRODUCTS**  
(naam en functie)

**GENT, 22/06/2023**  
(plaats en datum van afgifte)

