




CARACTÉRISTIQUES



CLEANER AC est un nettoyant d'efflorescence et un produit de nettoyage très puissant. Il élimine le voile de calcaire et de ciment sur pratiquement toutes les surfaces, comme les dalles, les briques de façade, les entrées de garages et les terrasses. CLEANER AC peut également être utilisé pour détartrer des parois en carrelages, des baignoires, des robinets, etc.

1. Puissant nettoyant acide avec d'excellentes qualités nettoyantes sur de nombreux sous-sols.
2. Ne contient pas d'acide chlorhydrique.
3. Consommation d'un 950 ml de CLEANER AC pour environ 20 à 30 m² de surface en cas d'encrassement normal. La consommation dépend de l'état de la surface.

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Encrassement léger: 1/3 (produit/ eau) Encrassement profond: 1/1 (produit/ eau) ou pur	950 ml pour ±20 à 30 m ² avec encrassement normale (dépend de l'état de la surface)	950 ml (20 pcs/carton)
Couleur	Temps de réaction	Température d'application
Incolore	±5 à 20 min.	+5 °C jusqu' à +30 °C

CLEANER AC

MODE D'EMPLOI

Bien mouiller au préalable la surface. Diluer le CLEANER AC avec de l'eau. Le taux de dilution dépend du degré d'encrassement. Encrassement léger : diluez 1 part de produit avec 3 parts d'eau. Encrassement profond : 950 ml d'eau pour 950 ml CLEANER AC ou pur.

Appliquer CLEANER AC avec une brosse. Ne pas traiter plus de 10 à 15 m² à la fois. Temps de réaction recommandé : laisser agir 5 à 20 minutes en fonction du degré d'encrassement. Pendant le temps d'action, garder le sol mouillé avec une solution diluée de CLEANER AC. Ensuite, il convient de rincer abondamment à l'eau, en utilisant éventuellement une brosse. En cas de doute quant à la sensibilité du support, il convient de le tester, au préalable et sur une surface discrète, au niveau de la sensibilité aux acides.



REMARQUES

- Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux acides, comme le marbre, la pierre naturelle et des dalles très calcaires, ainsi que des matières plastiques colorées et des surfaces galvanisées et zinguées.
- Ne pas utiliser sur des matériaux de construction calcaires, comme des carrelages cimentés en granito, des matériaux de construction mastiqués avec du ciment, certaines peintures, etc.
- A tester au préalable sur des métaux non ferreux.
- Conserver à l'abri du gel.

MESURES DE SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de sécurité quand vous travaillez avec CLEANER AC. Evitez d'inhaler des vapeurs. Ne mélangez jamais avec d'autres produits de nettoyage. Lisez attentivement les phrases de sécurité sur l'emballage. Demandez la fiche de sécurité.