



FLOWJOINT®

UN MORTIER DE JOINTOIEMENT RAPIDE ET PRÊT À L'EMPLOI

On peut marcher dessus après 4 heures, mise en service après 24 heures (à +20°C)

Joint fermé pour une longue durée de vie

Résistance élevée à la flexion et à la compression

APPLICATIONS:

FLOWJOINT® est une poudre sèche à laquelle il suffit d'ajouter de l'eau pour obtenir un mortier de jointoiment à durcissement rapide et à faible retrait avec un remarquable comportement auto-nivellant, qui est utilisée pour jointoyer les pavés, clinkers non poreux, pierre bleue, dalles en béton et pavages où une charge et une mise en service prématurées sont souhaitées. Dans sa catégorie de produits, FLOWJOINT® est unique en raison de son durcissement rapide et de sa résistance élevée à la compression. Après 1 jour, le site peut être ouvert à la circulation.

- Convient pour des joints de 8 à 30 mm
- Excellente adhérence sur les pavés
- Résistance à la compression exceptionnellement élevée

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits !
Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

