

COMPAKTUNA®
LABORATORIES
RESEARCH - CONTROL - QUALITY



P.T.B.-EGALCOL



0965

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM

13

032- /CPR/180315 (grey)
033- /CPR/180315 (white)

EN 998-2

P.T.B.-EGALCOL

Droge metselmortel voor normaal gebruik/Prestatiemortel/binnen en buiten
Mortier à maçonner sec à usage courant/mortier performant/intérieur et extérieur
Trocken Mauermörtel für allgemeine Verwendung/nach Eignungsprüfung/Innen und Aussen
Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use
TYPE G

Druksterkte/Compression/Druckfestigkeit/Compressive strength	Klasse/Classe/Category	M10
Chloridengehalte/Teneur en Chlorures/Chloridgehalt/Contents of chloride		max. 0,02%
Brandweerstand/Résistance au feu/Brandverhalten/Reaction to fire		Euroclass A1
Waterabsorptie/Absorption d'eau/Wasseraufnahme/Water absorption	kg/m ² min ^{0,5}	0,11 (grey) 0,08 (white)
Waterdampdoorlatendheid	μ (TV)	5/20 (grey)or
Perméabilité à la vapeur d'eau/Wasserdampfdurchlässigkeit/Water vapour permeability		15/35 (white) (
Thermische geleidbaarheid/Conductivité thermique	λ _{10, dry, mat} (TV, P=50%)	0,57 W/m.K (grey) 0,71 W/m.K (white)
Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity		
Wärmeleitfähigkeit/Dichte - Thermal conductivity/Density	kg/m ³	1550 +/- 50 (grey) 1700 +/- 50 (white)

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
is EN ISO 9001 gecertificeerd
est certifiée EN ISO 9001
is EN ISO 9001 certificated
ist EN ISO 9001 zertifiziert
Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat: BE 04/01432