

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 320/CPR/171005

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **P.T.B.-MURCOL**
  
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**P.T.B.-MURCOL – Dunnbettmörtel für Porenbeton M15  
 (Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)**
  
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Trocken Normalmauermörtel / Leistungsmörtel / zur Innen- und Aussenbereich  
 TYPE T**
  
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®  
 INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6  
 9052 GENT - BELGIUM**
  
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht relevant**
  
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 2+**
  
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **EN 998-2:2016**
  
- Die notifizierte Stelle **BE-CERT**, Kennnummer **0965**, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle **0965-CPR-MM 507**
  
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht relevant**
  
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Druckfestigkeit</b>	<b>M 15</b>	<b>EN 998-2:2016</b>
<b>Anfangsscherfestigkeit</b>	<b>NPD</b>	
<b>Chloridgehalt</b>	<b>NPD</b>	
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	
<b>Wasseraufnahme</b>	<b>NPD</b>	
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	<b>15/35 μ (TW)</b>	
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	<b>0,71 W/m.K (TW P=50%)</b>	
<b>Trockenrohddichte</b>	<b>1700 ± 50 kg/m<sup>3</sup></b>	
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>NPD</b>	
<b>Gefährliche Substanzen</b>	<b>NPD</b>	
<b>Grösstkorn</b>	<b>1 mm</b>	
<b>Korrigierbarkeitszeit</b>	<b>7 min</b>	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 320/CPR/171005

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
K. SMESSAERT, Allgemeiner Direktor  
(Name und Funktion)

GENT, 27/06/2018  
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)