

PRESTATIEVERKLARING Nr. 281/CPR/180518

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **P.T.B.-PLASPACTUNA FLEX**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Het lotnummer staat vermeld op de verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Waterondoorringbare vloeibaar aangebrachte cementproduct type CMO1P voor het gebruik onder verlijmdde keramische tegels (gelijmd met een C2 lijm volgens EN 12004)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPACTUNA®
 INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
 9052 GENT - BELGIUM**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **EN 14891:2012**

Het MaterialprüfungsamtNordrhein-Westfalen (MPA NRW) met identificatienummer 0432 heeft onder systeem 3 proeven uitgevoerd en aangetoond dat het product voldoet aan de typekeuringseis zoals beschreven in rapport 220012712-18-2.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing**

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Initiële treksterkte	≥0,5 N/mm²	EN 14891:2012
Hechtsterkte na:		
<ul style="list-style-type: none"> • waterbelasting • contact met kalkwater • veroudering door warmtebelasting • vries/dooi-belasting • contact met chloorhoudend water 	<ul style="list-style-type: none"> ≥0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² 	
waterdichtheid	Geen waterindringing	
Scheuroverbruggend vermogen		
<ul style="list-style-type: none"> • bij normale omstandigheden (23°C) • bij lage temperatuur (-5°C) 	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm 	
Emissie van gevaarlijke stoffen	Zie MSDS	

PRESTATIEVERKLARING Nr. 281/CPR/180518

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


K. SMESSAERT, Algemeen Directeur
(naam en functie)

GENT, 27/06/2018
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)