

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES – NR. 004/CPR/130701

I. Code d'identification unique du produit type :

**MICROPOL® A.E.A. CLEAR**

II. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction , conformément à l'article 11 , paragraphe 4:

**MICROPOL® A.E.A. CLEAR**

**(Le numéro de lot est indiqué sur l'emballage)**

III. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable , comme prévu par le fabricant:

**Entraîneur d'air pour béton**

**Entraîneur d'air pour mortier / Plastifiant**

IV. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 , paragraphe 5 :

**COMPAKTUNA bv/srl  
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6  
9052 GENT - BELGIUM**

V. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 , paragraphe 2 :

**Non applicable**

VI. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction , conformément à l'annexe V :

**Système 2+**

VII. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

**EN 934-2+A1:2012 et EN 934-3+A1:2012**

L'organisme de certification **BE-CERT** (numéro d'identification **0965**) a effectué l'inspection initiale de l'unité de production et du contrôle de production en usine sous système 2 et assurera la surveillance et l'évaluation continue du contrôle de production en usine. Il a par ailleurs émis le certificat **0965-CPR-AH 011** suite au contrôle de production en usine

VIII. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

**Non applicable**

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES – NR. 004/CPR/130701

IX. Performances déclarées :


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en chlorure	< 0,1% m/m	EN 934-2+A1:2012 (T.5) EN 934-3+A1:2012 (T.2)
Teneur en alcalis	< 0,75% m/m	
Comportement corrosif	Composants conformes EN 934-1 Annexe A.1.	
Résistance à la compression (mortier)	≥ 70% du mélange de référence	
Teneur en air (mortier)	17 ± 3%	
Résistance à la compression (béton)	≥ 75% du mélange de référence	
Teneur en air (béton)	≥ 2,5% supérieure au mélange de référence	
Dispersion air (béton)	≤ 0,200 mm	
Substances dangereuses	PND	

- X. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

F. BUZETO, DIRECTOR SOLUTIONS & PRODUCTS  
(nom et fonction)

GENT, 02/10/2022  
(date et lieu de délivrance)



(Signature)