

PRESTATIEVERKLARING – NR. 004/CPR/130701

- I. Unieke identificatiecode van het producttype:

MICROPOL® A.E.A. CLEAR

- II. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**MICROPOL® A.E.A. CLEAR – Additief voor mortel
(Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)**

- III. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Luchtbelvormer voor beton
Plastificeerder / Luchtbelvormer voor mortel**

- IV. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM**

- V. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

- VI. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 2+

- VII. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 934-2+A1:2012 en EN 934-3+A1:2012

De aangemelde certificatie-instelling, het BE-CERT met identificatienummer 0965, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en deze heeft het conformiteitscertificaat met nummer 0965-CPR-AH 011 van de productiecontrole in de fabriek verstrekt

- VIII. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Niet van toepassing

PRESTATIEVERKLARING – NR. 004/CPR/130701

IX. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Chloride gehalte	< 0,1 % m/m	EN 934-2+A1:2012 (T.5) EN 934-3+A1:2012 (T.2)
Alkali gehalte	<0,75 % m/m	
Corrosief gedrag	Contains components only from EN 934-1 Annex A.1.	
Druksterkte mortel	≥ 70% of control mix	
Luchtgehalte mortel	17 ± 3%	
Druksterkte beton	≥ 75% of control mix	
Luchtgehalte verse beton	≥ 2,5% above control mix	
Luchtspreiding uitgehard beton	< 0,200 mm	
Gevaarlijke stoffen	NPD	

- X. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

F. BUZETO, DIRECTOR SOLUTIONS & PRODUCTS
(naam en functie)

GENT, 02/11/2023
(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)