

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – NR. 053/CPR/180209

- I. Code d'identification unique du produit type :

PUTZUNA® HY

- II. Numéro de type , de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction , conformément à l'article 11 , paragraphe 4 :

**PUTZUNA® HY – Additif pour mortier
(Le numéro de lot est indiqué sur l'emballage)**

- III. Usage ou usages prévus du produit de construction , conformément à la spécification technique harmonisée applicable , comme prévu par le fabricant :

Mortier d'enduit tout usage (Type GP) à résistance à la compression élevée (CS IV) et à absorption d'eau fortement réduite (W_{c2})

- IV. Nom , raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant , conformément à l'article 11 , paragraphe 5 :

**COMPAKTUNA® bv/srl
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM**

- V. Le cas échéant , nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 , paragraphe 2 :

Non applicable

- VI. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction , conformément à l'annexe V :

Système 4

- VII. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

EN 998-1:2010

Le contrôle de la constance des prestations, le suivi du contrôle de production en usine et la fourniture de rapports ayant trait aux essais et calculs sont du ressort du fabricant.

- VIII. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – NR. 053/CPR/180209

IX. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Absorption d'eau	W _{c2}	EN 998-1:2010
Perméabilité à la vapeur d'eau	25 μ	
Résistance à la traction (adhérence)	≥ 1 N/mm ² Mode de rupture type A	
Conductivité thermique λ (λ _{10,dry})	1,28 W/m.K (TV)	
Réaction au feu	F	
Durabilité	PND	

- X. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4:

Signé pour le fabricant et en son nom par :

P. D'HAENENS, DIRECTOR SOLUTIONS & PRODUCTS
(nom et fonction)

GENT, 14/07/2023
(date et lieu de délivrance)

