

PRESTATIEVERKLARING Nr. 012/CPR/130701

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **P.T.B.-KLEEFCEMENT PLUS**

 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
**P.T.B.-KLEEFCEMENT PLUS - Cementgebonden tegellijm C1
 (Het lotnummer staat vermeld op de verpakking)**

 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Tegellijm voor wand en muur, binnen- en buitentoepassing

 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
 INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
 9052 GENT - BELGIUM**

 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **Niet van toepassing**

 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **Systeem 3**

 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **EN 12004+ A1:2012**
- Het **WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF (WTCB)** met **identificatienummer 1136** heeft onder systeem 3 proeven uitgevoerd met als doel de C1-eigenschappen van het product te bepalen en dit op stalen geleverd door de producent
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **Niet van toepassing**

 9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificatie |
|--|---|---|
| Brandreactie | NPD | EN 12004+A1:2012 |
| Hechtsterkte, als: -Initiële hechting na 28 dagen | ≥ 0,5 N/mm² | |
| Duurzaamheid, voor: -Hechting na veroudering onder hoge warmte -Hechting na onderdompeling in water -Hechting na vorst-dooicycli | ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² | |
| Vrijstelling gevaarlijke substanties | Zie MSDS | |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

PRESTATIEVERKLARING Nr. 012/CPR/130701

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

K. SMESSAERT, Algemeen Directeur
(naam en functie)

GENT, 01/07/2013
(plaats en datum van afgifte)



(handtekening)