

COMPAKTUNA®

# SEAL-ALL® XT 8 FLEX

Encollage flexible et  
rejointoiements pour la construction



## PROPRIÉTÉS



+40 °C

+5 °C

Colle et mastic (MS POLYMER) prêt à l'emploi pour des applications diverses dans la construction et le bâtiment.

- Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux sans primaire; ne convient pas pour des contraintes d'eau permanentes ou pour des joints de dilatation. Ne convient pas pour PE, PP, PC, PTFE, PMMA, pour les matières synthétiques souples, le néoprène et des supports bitumeux.
- Coller et rejointoyer
- Coller et rejointoyer avec 1 produit
- Adhérence flexible permanente
- Résiste bien aux UV et aux moisissures
- Durcissement sans retrait
- Colle aussi sur des surfaces humides
- Durcissement rapide
- Facilement applicable

Caracteristiques techniques	Valeurs
Formation de peau à +23 °C et 50% d'humidité relative	10 minutes
Durcissement à +23 °C et 50% d'humidité relative	2 à 3 mm/24 h
Retrait en volume après durcissement	nul
Dureté - DIN 53505	60 shore A
Résistance à la traction DIN 53504	2,20 N/mm <sup>2</sup>
Stabilité thermique	-40 °C à 100 °C
Allongement à la rupture - DIN 53504	300%
Ne contient pas de iso-cyanates	non toxique : sans odeur, résiste à l'eau de mer et au chlore, résiste aux vibrations

<b>Durcissement</b> ±3 mm/24u	<b>Consommation</b> Joints de 10 x 10 mm ± 3 mètres courant par cartouche Joints de 5 x 5 mm ± 12 mètres courant par cartouche	<b>Emballage</b> 12 cartouches de 290 ml par carton
<b>Couleur</b> Gris, blanc et noir	<b>Temps d'utilisation</b> Formation de peau après ±10 minutes	<b>Températures d'utilisation</b> +5 °C à +40 °C

# SEAL-ALL® XT 8 FLEX

## APPLICATIONS

- Pour coller des métaux, plastiques, carreaux, béton, verre et bois.
- Pour le carreleur, le menuisier, le plombier, le toiturier et le monteur.
- Pour coller des miroirs.
- Pour coller de NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 290, COIN INTÉRIEUR 290, COIN EXTÉRIEUR 290 et BANDE D'ÉTANCHÉITÉ FLEX
- Pour coller du bois gras, comme du teck.
- Pour coller du zinc, aluminium et plomb.
- Pour coller sur du polystyrène et PVC.
- Aussi pour des applications difficiles comme coller sur du métal peint par poudrage, du caoutchouc EPDM et sur roofing.
- Convient au contact avec des denrées alimentaires.



## MODE D'EMPLOI

- Découpez la cartouche à la connexion et montez l'embout.
- Découpez l'embout pour obtenir l'ouverture voulue.
- Utilisez un pistolet standard ou pistolet pneumatique pour silicone.
- Appliquez sur une surface nettoyée et dégraissée.
- Pour encoller, appliquer SEAL-ALL® XT 8 en bandes verticales (aérant) avec un écart entre 10 et max. 20 cm entre chaque bande. Ne pas appliquer en plots.
- Pour lisser des joints, utilisez LIQUIDE DE LISSAGE N
- Les supports très poreux doivent être traités au préalable avec SEAL-ALL® PRIMER, les supports non poreux avec SEAL-ALL® CLEANER.

## EMBALLAGE

- 1 cartouche contient 290 ml.
- 12 cartouches par carton.

## CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non-ouvert dans des conditions atmosphériques normales. Conserver à l'abri du gel et au sec.