

Producto de imprimación listo para el empleo



Aplicación




Instrucciones de uso



Aplicaciones especiales



Observaciones



Producto de imprimación listo para usar, apto para paredes, suelos y techos. P.T.B.-PRIMER reduce la porosidad y refuerza el soporte. Los soportes apropiados son: cementaciones, ladrillo, estuco de yeso, planchas de yeso, bloques de yeso, hormigón, etc.

Se puede utilizar el P.T.B.-PRIMER tanto en el interior como en el exterior.

Se aplica P.T.B.-PRIMER siempre en soportes porosos, limpios, sanos, libres de polvo y aceite. Agitar antes de usar.

Con un cepillo o rodillo aplicar abundantemente P.T.B.-PRIMER sin diluir. En superficies de gran absorción (como hormigón celular, estuco de yeso, etc.) aplicar dos capas. **Tiempo de secado:** ± 2 hasta 3 horas.

P.T.B.-PRIMER puede usarse como imprimación (por el lado adhesivo) para proteger determinados tipos de piedra natural contra la aparición de manchas. A aplicar 1 ó 2 capas. Es conveniente que se realice primero una prueba.

- Limpie los utensilios con agua inmediatamente después de utilizarlos.
- No utilizar con una temperatura inferior a + 5°C o aplicar sobre un soporte cuya temperatura es inferior a + 5°C.
- Conservar en un lugar seco y libre de heladas.



Relación de mezcla	Consumo	Embalaje
Sin diluir	± 0,050 hasta 0,150 l / m ² , según la porosidad del soporte	1 l (12 pz/caja), 5 l
Color(es)	Tiempo de secado	Temperatura de uso
Se vuelve incoloro después de la aplicación	± 2 hasta 3 horas.	+ 5°C hasta + 30°C