

PRODUITS DE BASE

POUR NIVELER & ÉGALISER DES SUPPORTS



COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —

PRODUITS DE BASE POUR NIVELER &

ADJUVANTS



COMPAKTUNA® DISPERSION PLASTIQUE

- Universel et super adhérent
- Rend le mortier et le béton super adhérent et étanche
- Grande flexibilité



Emballage
1 L, 5 L, 10 L, 25 L

Consommation
En fonction de
l'application

PRÉPARATION DU SOL



PRIMER PO COUCHE D'APPRÊT, PRÊT À L'EMPLOI

- Renforce le support
- Diminue la porosité
- Avec un temps de séchage de 2 à 3 heures



Emballage
1 L, 5 L

Consommation
±0,050 à 0,150 L/m²,
en fonction de la
porosité du sous-sol



PRIMER BL PRIMAIRE D'ADHÉRENCE À SÉCHAGE RAPIDE

- Séchage rapide 1 heure
- Rendement élevé
- Améliore l'adhérence sur un carrelage existant

Emballage
1 L, 5 L

Consommation
±0,050 à 0,150 L/m²
en fonction de la
porosité du sous-sol



MEMBRANE LIQ SOUS-COUCHE ÉTANCHE ET ÉLASTIQUE

- 100% étanche et 300% d'allongement à la surface
- Applicable en rouleau, à la brosse et par pulvérisateur
- Pas de recouvrement



Emballage
4,7 L

Consommation
±0,2 à 0,3 L par couche/m²
±8 m²/seau de 4,7 L

ENDUITS À BASE DE CIMENT



PUTZUNA® BA-W ENDUIT HYDROFUGE À BASE DE CHAUX/CIMENT

- Convient pour des applications tant intérieures qu'extérieures



Emballage
25 kg

Consommation
±1,6 kg/mm/m²



PUTZUNA® HY ENDUIT IMPERMÉABLE À L'EAU À BASE DE CIMENT

- Pour rendre étanche des caves, collecteurs d'eau, piscines, ...



Emballage
25 kg

Consommation
±1,6 kg/mm/m²



PUTZUNA® PL ENDUIT RÉSISTANT À L'EAU À BASE DE CIMENT

- Pour enduire des douches, des salles de bains, des soubassements de façade, des murs de jardins, des briques sous la couche de barrière à l'eau



Emballage
25 kg

Consommation
±1,7 kg/mm/m²

ÉGALISER DES SUPPORTS

CHAPES



CHAPMIX-RAPID C20

CHAPE À PRISE RAPIDE POUR DES ÉPAISSEURS DE 20 À 80 MM

- Circulation piétonnière après 4 heures
- Recouvrable après 24 heures
- Une résistance élevée



Emballage

25 kg PE



Consommation

±1,7 kg/mm/m²

MORTIERS DE NIVELLEMENT



EGALISER-EN C25

MORTIER DE NIVELLEMENT RAPIDE POUR DES COUCHES MINCES DE 0,5 À 10 MM

- Circulation piétonnière après 3 heures
- Recouvrable après 24 heures
- Surface très lisse



Emballage

20 kg PE



Consommation

±1,55 kg/mm/m²
en poudre



EGALISER-EN PLUS C30

MORTIER DE NIVELLEMENT RAPIDE DE 2 À 30 MM

- Circulation piétonnière après 6 heures
- Recouvrable après 24 heures
- Un remarquable comportement auto-nivellant



Emballage

25 kg PE



Consommation

±1,7 kg/mm/m²
en poudre



EGALISER-EN FIBRE C30

MORTIER DE NIVELLEMENT RAPIDE DE 3 À 30 MM

- Renforcé de fibres
- Circulation piétonnière après 6 heures
- Recouvrable après 24 heures
- Excellente fluidité



Emballage

25 kg PE



Consommation

±1,7 kg/mm/m²
en poudre

ACCESSOIRES



ROULEAU PIQUÉ VITE

ROULEAU PIQUÉ VITE POUR DÉBULLER, AÉRER EGALISER-EN (PLUS / FIBRE)

- Longueur des picots : 21 mm
- Disponible en rouleaux de 25 et 50 cm de large

Emballage

par pièce



CHAUSSURES À PICOTS

CHAUSSURES À PICOTS AVEC VELCRO POUR L'APPLICATION DE EGALISER-EN (PLUS / FIBRE)

- Longueur des picots: 25 mm

Emballage

par pièce


NIVELLER ET EGALISER LES DIFFERENTS SUPPORTS DE MANIÈRE INTELLIGENTE

COMPAKTUNA propose une gamme complète de solutions de construction durables pour l'entrepreneur : mortiers, enduits, primers, colles carrelage, mortiers de jointoiement, colles et mastics.

Depuis plus de 65 ans, COMPAKTUNA allie la qualité à l'innovation, pour aboutir à des spécialités de construction qui sont utilisées en toute confiance par les professionnels de la construction et garantissent des résultats de haute qualité. Découvrez la gamme complète sur www.compaktuna.be.

CONSEILS TECHNIQUES POUR L'APPLICATION DES CHAPES

- Chape adhérente jusqu'à 50 mm
- Application humide sur humide:
 - > 1 part de COMPAKTUNA® (PRO) et 2 parts d'eau avec sable/ciment 50/50
- Utiliser 9 à 11 % d'eau de gâchage pour la préparation du mortier d'égalisation
- Il est conseillé d'armer la chape
- Compactage de la chape pour une meilleure résistance à la compression
- Pendant le durcissement du CHAPMIX RAPID C20, on doit le protéger contre le déshydratation au moyen d'un film plastique ou maintenir humide en arrosant régulièrement d'une fine pluie d'eau
- Le temps de mise en oeuvre est de 30 minutes à +20 °C



CONSEILS TECHNIQUES POUR L'APPLICATION DES MORTIERS DE NIVELLEMENT

- Les supports doivent toujours être apprêtés
 - > PRIMER PO pour les supports absorbants
 - > PRIMER BL pour les supports non absorbants
- Lors de la préparation du mortier de nivellement
 - > utiliser la bonne quantité d'eau
 - > mélanger en 2 fois
- Après le coulage
 - > étaler/passé au rouleau débulleur
 - > Ne plus manipuler après 30 minutes
- Après séchage, un revêtement est nécessaire - ce n'est pas une couche finale



Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

