

BASISPRODUCTEN **VOOR HET UITVLAKKEN** **& EGALISEREN** **VAN ONDERGRONDEN**



COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —

BASISPRODUCTEN VOOR HET UITVLAKKEN &

HULPSTOFFEN



COMPAKTUNA® KUNSTSTOFDISPERSIE

- Universeel en super hechtend
- Maakt mortel en beton super hechtend en waterdicht
- Hoge flexibiliteit



Verpakking
1 L, 5 L, 10 L, 25 L

Verbruik
Afhankelijk van de toepassing

VOORBEREIDING ONDERGROND



PRIMER PO GEBRUIKSKLAAR VOORSTRIJKMIDDEL

- Verstevigt de ondergrond
- Vermindert de porositeit
- Droogtijd van 2 à 3 uur



Verpakking
1 L, 5 L

Verbruik
±0,050 à 0,150 L/m², volgens de porositeit van de ondergrond



PRIMER BL GEBRUIKSKLARE, SNELDROGENDE HECHTPRIMER

- Sneldrogend 1 uur
- Hoog rendement
- Verbeterd de hechting op bestaand tegelwerk

Verpakking
1 L, 5 L

Verbruik
±0,050 à 0,150 L/m² volgens de porositeit van de ondergrond



MEMBRANE LIQ WATERDICHT EELASTISCHE ONDERLAAG

- 100% waterdicht en 300% breukrek
- Aan te brengen met de kwast, rol en te verspuiten
- Geen overlapping en naden



Verpakking
4,7 L

Verbruik
±0,2 à 0,3 L per laag/m²
±8 m²/emmer van 4,7 L

CEMENTPLEISTERS



PUTZUNA® BA-W WATERAFSTOTENDE PLEISTER OP KALK/CEMENTBASIS

- Basispleister voor het uitvlakken van muren binnen en buiten



Verpakking
25 kg

Verbruik
±1,6 kg/mm²



PUTZUNA® HY WATERDICHT PLEISTER OP CEMENTBASIS

- Voor het waterdicht maken van kelders, waterputten, zwembaden...



Verpakking
25 kg

Verbruik
±1,6 kg/mm²



PUTZUNA® PL WATERVASTE PLEISTER OP CEMENTBASIS

- Voor het bepleisteren van douches, badkamers, gevelplinten, tuinmuren, baksteen onder de waterkeringslaag



Verpakking
25 kg

Verbruik
±1,7 kg/mm²

EGALISEREN VAN ONDERGRONDEN

CHAPEMORTELS



CHAPMIX-RAPID C20

SNEL UITHARDENDE DEKVLOER VOOR DIKTES VAN 20 TOT 80 MM

- Begaanbaar na 4 uur
- Bekleedbaar na 24 uur
- Hoge eindweerstand



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,7 kg/mm/m²

EGALISEERMORTELS



EGALISER-EN C25

SNELNIVELLERINGSMORTEL VOOR DUNNE LAGEN VAN 0,5 TOT 10 MM

- Beloopbaar na 3 uur
- Bekleedbaar na 24 uur
- Zeer glad oppervlak



Verpakking
20 kg PE

Verbruik
±1,55 kg/mm/m² in poeder



EGALISER-EN PLUS C30

SNELNIVELLERINGSMORTEL VOOR LAGEN VAN 2 TOT 30 MM

- Beloopbaar na 6 uur
- Bekleedbaar na 24 uur
- Zeer goed zelfvervloeiend verloop



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,7 kg/mm/m² in poeder



EGALISER-EN FIBRE C30

SNELNIVELLERINGSMORTEL VOOR LAGEN VAN 3 TOT 30 MM

- Vezelversterkt
- Beloopbaar na 6 uur
- Bekleedbaar na 24 uur
- Uitstekende vloeit



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,7 kg/mm/m² in poeder

TOEBEHOREN



PRIKROLLER

PRIKROLLER VOOR ONTLUCHTEN VAN EGALISEREN-EN (PLUS/FIBRE)

- Naaldlengte: 21 mm
- Beschikbaar in rolbreedte van 25 en 50 cm

Verpakking
per stuk



PRIKSCHOENEN

PRIKSCHOENEN MET KLITTENBAND VOOR HET AANBRENGEN VAN EGALISEREN-EN (PLUS/FIBRE)

- Pinhoogte: 25 mm

Verpakking
per stuk


SLIM UITVLAKKEN & EGALISEREN VAN ONDERGRONDEN

COMPAKTUNA biedt een volledig assortiment duurzame bouwoplossingen aan voor de aannemer: een uitgebreid assortiment van mortels en pleisters, hulpstoffen, primers, professionele tegellijmen, voegmortels, afdichtings- en lijmkiten.

Al meer dan 65 jaar combineert COMPAKTUNA kwaliteit met innovatie, wat leidt tot bouwspecialiteiten die door professionals in de bouwsector met volledig vertrouwen worden ingezet en die garant staan voor hoogwaardige resultaten. Ontdek het volledige assortiment op www.compaktuna.be.

TECHNISCH ADVIES BIJ HET AANBRENGEN VAN CHAPEMORTELS

- Hechtende chape tot 50 mm
- Aanbrengen nat in nat in hechtbrug:
 - > 1 deel COMPAKTUNA® (PRO) met 2 delen zuiver water met zand/cement 50/50
- Bij het aanmaken van de uitvlakmortel 9% à 11% aanmaakwater gebruiken
- Er wordt aangeraden om de dekvloer te wapenen
- De chapemortel verdichten voor hogere druksterkte
- Tijdens de uitharding CHAPMIX-RAPID C20 beschermen tegen uitdroging door het afdekken met plasticfolie of door regelmatig vochtig te houden met een fijne waternevel, ook bij lage temperaturen.
- De verwerkingstijd van CHAPMIX-RAPID C20 is 30 minuten bij + 20°C



TECHNISCH ADVIES BIJ HET AANBRENGEN VAN EGALISEERMORTELS

- Ondergrond dient altijd geprimed te worden
 - > PRIMER PO voor zuigende ondergronden
 - > PRIMER BL voor niet-zuigende ondergronden
- Bij het aanmaken van de uitvlakmortel
 - > de juiste hoeveelheid water gebruiken
 - > mengen in 2 keer
- Na het uitgieten
 - > pinrollen/rakelen
 - > na 30 minuten afblijven
- Na droging is een bedekking nodig - geen eindlaag



De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

