

1426 – HYDRAULISCHE TRILBLOK 95 KN HC900 CW30

Standaard voorzien van een hydraulische klem voor intrillen poetrels of damplanken.



- Gewichtsklasse kraan: 13 – 25 ton
- Eigen gewicht incl. klem: 1050 kg
- Werkdruk kraan: 120 – 140 Bar
- Debiet kraan: 100 – 130 L/min
- Nodige leidingen kraan: Hoofd- en rotatiecircuit (GEEN lekleiding nodig)
- Trilkracht: 95 kN
- Frequentie: 2200 – 2500 Hz
- Snelwissel: CW30
- Breedte klem: +- 15 cm
- Rotatie blok: 360° draaibaar op draaikrans (Manueel)

HYDRAULISCHE INSTELLINGEN					
Werking		Hoofdcircuit		Rotatiecircuit	
Enkel	Dubbel	Max. druk	Max. L/min	Max. druk	Max. L/min
X		140 Bar	130 L	250 Bar	30-40 L

**TRILBLOK MOET STEEDS ENKEL WERKEND GEBRUIKT WORDEN!!! (HAMER WERKING)
BIJ VERKEERDE AANSLUITING KAN ER SCHADE VOLGEN AAN DE HYDROMOTOR!!!**