

1453 – HYDRAULISCHE TRILBLOK 330 KN HST150 CW45

Standaard voorzien van een hydraulische klem voor intrillen poetrels of damplanken.



Gewichtsklasse kraan:	35 – 50 ton
Eigen gewicht incl. klem:	2220 kg
Werkdruk kraan:	190 – 215 Bar
Debiet kraan:	200 – 260 L/min
Nodige leidingen kraan:	Hoofd- en rotatiecircuit (<u>GEEN</u> lekleiding nodig)
Trilkracht:	330kN
Frequentie:	2200 – 2600 Hz
Snelwissel:	CW45
Breedte klem:	+/- 15 cm
Rotatie blok:	360° draaibaar op draaikrans (Manueel)

HYDRAULISCHE INSTELLINGEN					
Werking		Hoofdcircuit		Rotatiecircuit	
Enkel	Dubbel	Max. druk	Max. L/min	Max. druk	Max. L/min
X		215 Bar	260 L	250 Bar	30-40 L

**TRILBLOK MOET STEEDS ENKEL WERKEND GEBRUIKT WORDEN!!! (HAMER WERKING)
BIJ VERKEERDE AANSLUITING KAN ER SCHADE VOLGEN AAN DE HYDROMOTOR!!!**