

## **ONDERHOUD VOLKERN**

Het dagelijks onderhoud is eenvoudig. Gebruik een spons met zeep of een zacht doekje.

Gebruik voor hardnekkige vlekken een gepast biologisch oplosmiddel (type white spirit, aceton, ontsmettingsalcohol, spiritus, enz.). Spoel met warm water en droog af met behulp van keukenpapier.

Gebruik nooit schurende producten (schuurpoeder, staalwol, zwarte zeep), noch bleekmiddelen, waxproducten voor meubels, reinigingsproducten met sterke basen, sterke zuren of zouten (antikalksteen, zoutzuur, ontstopingsproducten, reiniger voor zilverwerk, enz.).

Lijmvlekken moeten onmiddellijk verwijderd worden: vlekken van neopreen of silicone door middel van het gepaste oplosmiddel, vinyllijmen met warm water. Resten lijmfilm moeten met aceton verwijderd worden.

Sporen van slijtage zijn meer zichtbaar op donkere oppervlakken (microkrasjes). Deze sporen zijn louter visueel en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het oppervlak. Dit kenmerk moet in acht genomen worden naargelang het eindgebruik van het product.

Glanzende oppervlakken zijn gevoeliger voor krassen, omdat de structuur ervan glad en effen is. Deze sporen zijn visueel en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het oppervlak. Dit kenmerk moet in acht genomen worden naargelang het eindgebruik van het product.

Door haar zeer uitgesproken en matte structuur kunnen de ribbels van de ROCHE-oppervlaktestructuur in combinatie met donkere decoren, veranderen tijdens de levensduur van het paneel. Een glanseffect houdt geen kwaliteitsgebrek in van de oppervlaktestructuur. Dit kenmerk moet in acht genomen worden naargelang het eindgebruik van het product.

De kern van het Compact paneel Monochrom® White wijzigt niet door een groot aantal vlekken (vruchtensap, olie, zuurstofrijk water 30 %, aceton, enz.), maar is gevoeliger voor sommige zeer kleurrijke vlekmakers zoals wijn, eosine... Er wordt aangeraden deze vlekken onmiddellijk te reinigen. In geval van een hardnekkige vlek, kan de rand hersteld worden door te schuren met schuurpapier met fijne korrel en een schuurblok. Polyrey test de kern van haar Compact panelen op dezelfde manier als het oppervlak ervan. De kernen hebben echter niet dezelfde vereisten op het gebied van weerstand tegen vlekken, conform de norm EN438.

Naleving van volgende regels zorgt voor een langere levensduur van het Compact laminaat :

- Gebruik systematisch een snijplank en een onderzetter.
- Reinig gemorste vloeistoffen onmiddellijk, voorkom stilstaand water.
- Voorkom het glijden van schurende voorwerpen.

Deze informatie dient louter als indicatie. Ze biedt geen enkele garantie, maar dient als hulpmiddel en extra geheugensteun voor het onderhoud.

**FRANK TACK**  
*L'art de vivre*