

ONDERHOUD ARDUIN – BELGISCHE BLAUWSTEEN

Ingebruikname:

Het werkblad dient vet- en vlek vrij te zijn vooraleer u het behandelt. De behandeling gebeurt met een anti-vlekproduct op waterbasis (Bv Akemi).

Product op een vod doen, en daarna de arduin gelijkmatig inwrijven.

Het product NIET op de steen gieten!

Ongeveer 20 minuten na behandeling het product verwijderen met poetslappen.

Ter controle kan u wat water op de arduin aanbrengen. Wanneer het water parelt en niet in de steen dringt, is uw werkblad goed voor gebruik.

We raden u aan dit 2 x per jaar te herhalen.

Dagelijks onderhoud:

U kan de blauwsteen gewoon met zuiver warm water reinigen of met een neutraal schoonmaakproduct (Bv Mr Propre Delicate oppervlakken). Tijdens en na het koken kan u uw werkblad eventueel reinigen met 'Lithofin Mn Easy-Clean'. Dit product versterkt de beschermende werking van uw eerder aangebracht impregneermiddel (antivlek W).

Nooit schuurmiddelen gebruiken op verzoete of verouderde oppervlakken!

Opgelet:

Overtollig aangebracht product kan een sluier of vlekken veroorzaken.

Deze informatie dient louter als indicatie. Ze biedt geen enkele garantie, maar dient als hulpmiddel en extra geheugensteun voor het onderhoud.

FRANK TACK
L'art de vivre