

LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

Grasmeester Kunstgras staat garant voor jarenlang plezier, zelfs daar waar het onmogelijk lijkt. Onze Grasmeester-ploeg plaatst kunstgras met de grootste precisie. Wil je toch zelf aan de slag? Dan is het belangrijk dit op de juiste manier te gaan doen. Een juiste plaatsing garandeert een lange levensduur van jouw gazon. Stap voor stap gidsen we je richting perfectie.



BENODIGDHEDEN

- Gestabiliseerd rijnzand of lavazand
- Kunstgras
- Verankering kunstgras
- Afboording tussen gras en beplanting
- Trilplaat of stamper
- Geotextiel
- (Zelfklevende) lijmband met bijhorende lijmtube
- Lijmpistool
- Stanleymes
- Harde bezem
- Infillzand

TIP

Leg het kunstgras bij droog weer en bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.

OPGELET

Bij temperaturen boven 30°C gaat de grasmatt gemakkelijk uitzetten. Bij het afkoelen krimpt deze ook weer.

BELANGRIJK

Maak een legplan. Hou hierbij rekening met veelvouden van de grasmattbreedte (2 m), op die manier kan verlies vermeden worden. Hou daarnaast ook rekening dat je 5 cm snijverlies per kant hebt.



ZELFS ALS HET ONMOGELIJK LIJKT.

www.grasmeester.be

LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

Stap 1

Verwijder eerst de bestaande grasmatt of beplanting. Hou hierbij rekening dat je dit best tot op een diepte van 10 cm van het gewenste niveau doet, dit is bijvoorbeeld de hoogte van het terras of afboording. Voorzie altijd een kantopsluiting tussen kunstgras en beplanting zodat wortels geen schade kunnen aanrichten aan jouw kunstgras.

Stap 2

Op de ondergrond plaats je in iedere hoek en om de meter langs de zijkant een azobé paaltje, dit op zo'n 1,5 à 2,5 cm lager dan het afgewerkt niveau (afhankelijk van het soort kunstgras). Aan de zijde van een terras of pad, plaats je best een verlijmde hardhoutbalk. Deze zorgt voor een beter bevestiging van het kunstgras. Indien er deksels van een regenput of grondpennen van een parasol of droogmolens aanwezig zijn in de tuin, is het belangrijk deze vooraf te plaatsen op gelijke hoogte van gestabiliseerd zand of lavazand.

TIP

Heeft je tuin een vast looppad?

Indien een traject veel belopen wordt zoals een pad naar berging is het aan te raden met staptegels te werken.



LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

Stap 3

Breng hierna een laag gestabiliseerd rijnzand aan, met als verhouding 1:10 (cement: rijnzand) of lavazand 0/8. Tril het geheel goed aan, zodat je achteraf geen verzakkingen krijgt. Egaliseer hierna het oppervlak met een regel of lat en voorkom zo oneffenheden. Iedere oneffenheid zie je achteraf zeer goed en is moeilijk te herstellen.



Stap 4

Breng het geotextiel aan. Het is zeer belangrijk dat dit goed vlak is en in stroken, zo voorkom je rimpels in je grasmatten. De verschillende stroken mogen elkaar ca. 5 cm overlappen. Dankzij geotextiel zorgen we ervoor dat onkruid niet kan doorgroeien in het kunstgras, een tweede voordeel van geotextiel is dat het knarsen voorkomt tijdens het betreden van het kunstgras.



LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

Stap 5

Rol de grasmatt uit, bij voorkeur vanuit het mooiste zicht tegen de vleugel in, zo heb je het mooiste zicht op het kunstgras. Plaats het kunstgras zodanig dat je aan elke buitenzijde zo'n 5 cm reserve overhoudt. Wanneer je twee stukken tegen elkaar wil plaatsen, snij deze dan bij aan elke zijde (zie 'Stap 6'). Trek aan de hoeken van de grasmatt om plooien te voorkomen en zo een mooi vlak te creëren. Als de grasmatt volledig op zijn plaats ligt, kan je beginnen met de randen bij te snijden. Vergeet zeker niet om de deksels van een waterput, grondpennen van parasol of droogmolen uit te snijden!

Stap 6

Wanneer je twee stukken naast elkaar wil plaatsen, is het belangrijk dat je 2 wevingen afsnijdt. Wanneer dit aan beide zijden is gebeurd, plaats je de grasmatten naast elkaar. Zorg dat de afstand tussen de tuflijnen op de naad even groot is als tussen de andere tuflijnen, zodat er een gelijke naad ontstaat.



TIP

Zet met een markeerstift in de tussenruimte hier en daar een streepje op het geotextiel. Op die manier kan je de lijmband mooi in het midden plaatsen van de twee matten.



LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

Werk je met een zelfklevende lijmband? Leg dan de lijmband naar boven. Indien je werkt met een gewone lijmband, rol je deze uit met de gladde kant naar onder en breng je de lijm zigzagvormig aan over de breedte van de band. Controleer met behulp van de aangebrachte streepjes dat de lijmband mooi in het midden ligt. Zorg bij het vastmaken van beide grashelften dat er geen grasvezels terechtkomen in de kleefband. Als beide grashelften bevestigd zijn aan de lijmband, druk je deze goed aan. Laat hierna alles zeker 24 uur drogen!

Stap 7

Snij het kunstgras dat tot aan de boordsteen komt 5mm korter, hierdoor kan de grasmatt wat luchten. Wanneer de lijm is opgedroogd, maak je de mat vast met inox vijzen en de bijhorende rondel aan de azobé paaltjes en/of balken. Per paaltje gebruik je 1 vijs en rondel.

Stap 8

Strooi gelijkmatig met de hand of met een strooiwagen het infillzand op de mat. Hou hierbij rekening met de opgegeven kg/m² (afhankelijk per soort kunstgras). Daarna borstel je de mat op. Zo werk je het zand in tussen de kroesharen en krijg je een natuurlijk ogend gazon. Hiervoor gebruik je het best een harde borstel en borstel je tegen de garen in.

TIP

Hoe kunstgras versnijden op maat?

Gebruik een Stanley mes. Snij altijd vanaf de rugzijde van het kunstgras. Hierdoor kan je de wevingen gebruiken als richtlijn om het kunstgras recht af te snijden. Hou tijdens het snijden het Stanley mes schuin, zo beschadig je geen grasvezels.



TIP

Waarom infillzand?

Infillzand zorgt voor extra gewicht en stabiliteit op het kunstgras. Hierdoor kan het kunstgras zich niet verplaatsen, rimpelen of wegwaaien. Het geeft extra steun aan de grasvezels. Dit zorgt ervoor dat je minder vaak het kunstgras moet borstelen.

