



FRANCE 1894

· **WINCKELMANS** ·
MANUFACTURE DE CARREAUX CÉRAMIQUES

INTER-CERAM
veel meer dan tegels • bien plus que du carrelage

aanbevolen producten voor het onderhoud na plaatsing van Winckelmans tegels

Belangrijk

Onderstaande informatie is enkel een aanbeveling. De keuze van het te gebruiken product is vrij volgens de keuze van de professionele tegelzetter. Winckelmans kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor problemen ten gevolge van een verkeerde productkeuze of een verkeerde toepassing die niet conform de voorschriften van de fabrikant is uitgevoerd.

1. Voegreiniging



na plaatsing
(cementvoegen)

DETERDEK PRO FILA
verduunning : 1:5
rendement : 40 M2/L



Na plaatsing
(epoxy voeg)

CR10 FILA
puur te gebruiken
rendement : 10 M2/L

2. Vlekbescherming

éénmaal het tegelwerk droog is



vlekbescherming
natuurlijk effect
ecologisch
MP90 ECO XTREME FILA
puur te gebruiken
rendement : 30-50 M2/1L
1 laag

OPGELET:
vooraleer het product opdroogt
(ongeveer 10-15 minuten)
verwijder het overtollige product
met een propere doek

Na 2u is het oppervlak bruikbaar



dagelijks
onderhoud
CLEANER PRO FILA
verduunning: 1:200
rendement : 1500 M2/1L



periodiek
onderhoud
CLEANER PRO FILA
verduunning: 1:30
rendement : 50 M2/1L

herhaling van de vlekbescherming: (om de 5 jaar te herhalen)



reinigen en
verwijderen van
een bestaande
bescherming
PS87 PRO FILA
verduunning: 1:5
rendement : 30 M2/1L



vlekbescherming
natuurlijk effect
ecologisch
MP90 ECO XTREME FILA
puur te gebruiken
rendement : 30-50 M2/1L
1 laag

OPGELET:
vooraleer het product opdroogt:
(ongeveer 10-15 minuten)
verwijder het overtollige product met
een propere doek

Na 2u is het oppervlak bruikbaar