


CE



LDCwood nv/sa  
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende  
België

23

**DOP 034** - EN 14915:2013

Vuren, wall element, dikte/épaisseur 34 mm, > 390 kg/m<sup>3</sup> - BOGO VUREN

Beoogd gebruik/usage prévu: external

Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: PCAB

|   |   |      |
|---|---|------|
| E | W | PCAB |
|---|---|------|

|    |          |     |    |     |       |
|----|----------|-----|----|-----|-------|
| II | NPD/0,09 | NPD | E1 | NPD | pd ne |
|----|----------|-----|----|-----|-------|

|  |   |
|--|---|
| Duurzaamheidsklasse/durabilité:                      | II (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD) |
| Gebruiksklasse/classe d'emploi:                      | 3   |
| Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: | NPD   |
| Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique:    | 0,09  |
| Geluidsabsorptie/absorption acoustique:              | NPD   |
| Emissie/émission formaldehyde:                       | E1  |
| Emissie/émission pentachlorophenol (PCP):            | NPD   |
| Bevestigingsweerstand/résistance installation:       | pd ne   |
| Brandreactie/réaction feu:                           | D-s2,d0   |



/ HEATED TO PERFECTION