

CE



LDCwood nv/sa
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende
België

23

DOP 047 - EN 14915:2013

Populier, wall element, dikte/épaisseur 22 mm, > 330 kg/m³ - INTERIOR 1 POPULIER

Beoogd gebruik/usage prévu: internal

Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: POER

| | | |
|---|---|------|
| E | W | POER |
|---|---|------|

| | | | | | |
|---|----------|-----|----|-----|-------|
| I | NPD/0,09 | NPD | E1 | NPD | pd ne |
|---|----------|-----|----|-----|-------|

| | |
|--|--|
| Duurzaamheidsklasse/durabilité: | I (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD) |
| Gebruiksklasse/classe d'emploi: | 3 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: | NPD |
| Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique: | 0,09 |
| Geluidsabsorptie/absorption acoustique: | NPD |
| Emissie/émission formaldehyde: | E1 |
| Emissie/émission pentachlorophenol (PCP): | NPD |
| Bevestigingsweerstand/résistance installation: | pd ne |
| Brandreactie/réaction feu: | NPD |



/ HEATED TO PERFECTION