

CE



LDCwood nv/sa  
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende  
België

23

DOP 057 - EN 14915:2013

Vuren, wall element, dikte/épaisseur 22 mm, > 390 kg/m<sup>3</sup> - INTERIOR 3 VUREN

Beoogd gebruik/usage prévu: internal

Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: PCAB

|   |   |      |
|---|---|------|
| E | W | PCAB |
|---|---|------|

|    |          |     |    |     |       |
|----|----------|-----|----|-----|-------|
| II | NPD/0,09 | NPD | E1 | NPD | pd ne |
|----|----------|-----|----|-----|-------|

Duurzaamheidsklasse/durabilité: II (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)

Gebruiksklasse/classe d'emploi: 3

Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: NPD

Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique: 0,09

Geluidsabsorptie/absorption acoustique: NPD

Emissie/émission formaldéhyde: E1

Emissie/émission pentachlorophenol (PCP): NPD

Bevestigingsweerstand/résistance installation: pd ne

Brandreactie/réaction feu: D-s2,d0



/ HEATED TO PERFECTION