



THERMOWOOD®

LDCwood nv/sa
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende
België

18

DOP 004 - EN 14915:2013

Western Red Cedar/Western Red Cedar, wall and ceiling, dikte/épaisseur 18 mm, > 330 kg/m³ - ZSC00050

Beoogd gebruik/usage prévu: external / internal

Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: THPL

E/I	WC	THPL
-----	----	------

2	NPD/0,10	0,10/0,30	E1	< 5 x 10 ⁻⁶ n	-
---	----------	-----------	----	--------------------------	---

Duurzaamheidsklasse/durabilité: 2 (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)

Gebruiksklasse/classe d'emploi:

Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: NPD

Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique: 0,10

Geluidsabsorptie/absorption acoustique: 0,10/0,30

Emissie/émission formaldéhyde: E1

Emissie/émission pentachlorophenol (PCP): < 5 x 10⁻⁶n

Bevestigingsweerstand/résistance installation: -

Brandreactie*/réaction feu*: F

*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 22238D (verkort 24109A)

* Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 22238D (en bref 24109A)



PROTECTED BY NATURE

Versie 3 – 01.01.2018