



THERMOWOOD®

LDCwood nv/sa
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende
België

16

DOP 008 - EN 14915:2013

Afrormosia/Afrormosia, wall element, dikte/épaisseur 15 mm, > 700 kg/m³ - ZSAN055

Beoogd gebruik/usage prévu: external

Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: PKEL

E	W	PKEL
---	---	------

1-2	50/200/0,18	NPD	NPD	NPD	pd ne
-----	-------------	-----	-----	-----	-------

Duurzaamheidsklasse/durabilité:

1-2 (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)

Gebruiksklasse/classe d'emploi:

Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: 50/200

Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique: 0,18

Geluidsabsorptie/absorption acoustique: NPD

Emissie/émission formaldéhyde: NPD

Emissie/émission pentachlorophenol (PCP): NPD

Bevestigingsweerstand/résistance installation: pd ne

Brandreactie*/réaction feu*: F

*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 22238D (verkort 24109A)

* Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 22238D (en bref 24109A)



PROTECTED BY NATURE

Versie 3 – 01.01.2016