



**THERMOWOOD®**

LDCwood nv/sa  
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende  
België

23

**DOP 070** - EN 14915:2013

Es/Frêne, wall element, dikte/épaisseur 21 mm, > 500 kg/m<sup>3</sup> - MORA ES

Beoogd gebruik/usage prévu: external

Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: FXEX

|   |   |      |
|---|---|------|
| E | W | FXEX |
|---|---|------|

|    |         |     |    |     |       |
|----|---------|-----|----|-----|-------|
| II | NPD/0,1 | NPD | E1 | NPD | pd ne |
|----|---------|-----|----|-----|-------|

Duurzaamheidsklasse/durabilité: II (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)

Gebruiksklasse/classe d'emploi: 3

Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: NPD

Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique: 0,1

Geluidsabsorptie/absorption acoustique: NPD

Emissie/émission formaldéhyde: E1

Emissie/émission pentachlorophenol (PCP): NPD

Bevestigingsweerstand/résistance installation: pd ne

Brandreactie\*/réaction feu\*: D-s1,d0

\*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 19763G

\*Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 19763G



**PROTECTED BY NATURE**

Versie 2 – 20.08.2024