



THERMOWOOD®

LDCwood nv/sa
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende
België

23

DOP 106 - EN 14915:2013

Fraké/Fraké, wall element, dikte/épaisseur 34 mm, > 500 kg/m³ - SKYLINE 1 FRAKE

Beoogd gebruik/usage prévu: external

Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: TMSP

E	W	TMSP
---	---	------

II	NPD/0,1	NPD	E1	NPD	pd ne
----	---------	-----	----	-----	-------

Duurzaamheidsklasse/durabilité: II (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)

Gebruiksklasse/classe d'emploi: 3

Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: NPD

Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique: 0,1

Geluidsabsorptie/absorption acoustique: NPD

Emissie/émission formaldéhyde: E1

Emissie/émission pentachlorophenol (PCP): NPD

Bevestigingsweerstand/résistance installation: pd ne

Brandreactie*/réaction feu*: NPD

*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 19763G

*Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 19763G



PROTECTED BY NATURE

Versie 1 – 20.08.2024