



**THERMOWOOD®**

LDCwood nv/sa  
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende  
België

24

**DOP 124** - EN 14915:2013

Grenen/Pin, wall element, dikte/épaisseur 21 mm, > 390 kg/m<sup>3</sup> - FINELINE 2 GRENNEN

Beoogd gebruik/usage prévu: external

Houtsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: PNSY

|   |   |      |
|---|---|------|
| E | W | PNSY |
|---|---|------|

|   |          |     |    |     |       |
|---|----------|-----|----|-----|-------|
| I | NPD/0,09 | NPD | E1 | NPD | pd ne |
|---|----------|-----|----|-----|-------|

Duurzaamheidsklasse/durabilité: I (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)

Gebruiksklasse/classe d'emploi: 3

Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau: NPD

Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique: 0,09

Geluidsabsorptie/absorption acoustique: NPD

Emissie/émission formaldéhyde: E1

Emissie/émission pentachlorophenol (PCP): NPD

Bevestigingsweerstand/résistance installation: pd ne

Brandreactie\*/réaction feu\*: D-s1,d0

\*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 19763G

\*Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 19763G



**PROTECTED BY NATURE**

Versie 1 – 20.08.2024