



THERMOWOOD®

LDCwood nv/sa
Vergunningenstraat 7, 8400 Oostende
België

26

DOP 132 - EN 14915:2013

Es/Frêne, wall element, dikte/épaisseur 21 mm, > 500 kg/m³ - GRAD-65 ES

Beoogd gebruik/usage prévu: externalHoutsoortcode/code essence de bois cf. EN 13556: FXEX

E	W	FXEX
---	---	------

II	NPD/0,10	NPD	E1	NPD	pd ne
----	----------	-----	----	-----	-------

Duurzaamheidsklasse/durabilité:	II (thermisch gemodificeerd met proces ThermoD)
Gebruiksklasse/classe d'emploi:	3
Waterdampdoorlaatbaarheid/perméabilité vapeur d'eau:	NPD
Thermische geleidbaarheid/conductivité thermique:	0,10
Geluidsabsorptie/absorption acoustique:	NPD
Emissie/émission formaldéhyde:	E1
Emissie/émission pentachlorophenol (PCP):	NPD
Bvestigingsweerstand/résistance installation:	pd ne
Brandreactie*/réaction feu*:	NPD

*Op basis van de voorwaarden uit classificatierapport WFRGent nr. 22238D (verkort 24109A)

* Sur la base des conditions du rapport de classification WFRGent n° 22238D (en bref 24109A)



PROTECTED BY NATURE

Versie 1 – 05.10.2026