

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

N° de référence DoP: LMH 049 SAPIN NON-TRAITE C16

Identification unique: n° note de transport et/ou n° facture

Résineux triés visuellement par résistance. Bois pour applications constructives – Bois de charpente à section rectangulaire, triés par résistance (bois de charpente C16)

Usage prévu du produit de construction

Bâtiments et ponts

Producteur

Lemahieu Group sa
Zuiddokweg 44, 9000 Gand, Belgique
Tél.: +32 9 255 58 88
Email: gent@lemahieu.be
Site internet: www.lemahieu.be

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

système 2+.

Norme harmonisée

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Organisme notifié

N° d'identification organisme notifié: 1161

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique: résistance à la flexion, résistance à la compression, résistance à la traction, résistance au cisaillement, module E (moyen) selon EN 338	C16	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Classe réaction feu	D-s2, d0 CWFT	
Durabilité biologique (a)		
(a) Classe durabilité (EN 350-2)		
• champignons	Sapin: 44	
• insectes	Sapin: S	
• termites	NPD	
• foreurs marins	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du producteur identifié ci-dessus.

Signé pour le producteur et en son nom par:

TPJE sa
Administrateur-Délégué
Représenté permanent par MIKE LEMAHIEU
A Gand le 01.01.2024