

BETONPLEX ANTISLIP BERKEN



OMSCHRIJVING

Betonplex antislip berken is opgebouwd uit meerdere lagen berken hout met aan één zijde antislip. Deze plaat heeft een klasse 3 verlijming (WBP) en staat bekend om zijn stabiliteit en gemakkelijke verwerking. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een fenolfilm. Bij verwerking van de plaat in een vochtige omgeving altijd de randen afwerken met een geschikte randsealer.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor intensieve toepassingen zoals vloeren van voertuigen, loopplanken en andere vloerbedekkingen.

AFMETINGEN

2500 x 1250 mm				3000 x 1500 mm 3050 x 1530 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen (indicatief)	Standaard stock	Dikte (mm)	# / pak	# lagen (indicatief)	Standaard stock
6.5 mm	65	5		6.5		5	
9 mm	65/80	7	x	9 mm	65	7	x
12 mm	33/	9	x	12 mm	50	9	x
15 mm	40/50	11	x	15 mm	45	11	x
18 mm	22/40	13	x	18 mm	35	13	x
21 mm	30/35	15	x	21 mm	30	15	v
24 mm	26	17	x	24 mm	25	17	
27 mm		19	x	27 mm		19	
30 mm		21	x	30 mm		21	x
35 mm		25					
40 mm		29					

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FILM	120g/120g 145g/120g 160g/160g	167g/120g 220g/120g 220g/220g
Andere mogelijkheden op aanvraag		
SAMENSTELLING	Berk en mogelijk Combi Berk/Elzenhout	
AFWERKING	Hexa op aanvraag Brandvertragend op aanvraag	
TOLERANTIE	EN-315	
GEBRUIKSKLASSE	EN636-3 S	
VERLIJMING	EN314-2/3	
DENSITEIT	640 - 740 kg/m ³	
VOCHTGEHALTE	3% - 15%	