

BETONPLEX ANTISLIP PREMIUM



OMSCHRIJVING

Betonplex antislip Premium bestaat uit een met fenol gebonden kern van hoogwaardig hardhout van eucalyptus en een voor- en achterzijde van een hoogwaardige fenolfilm. De plaat is zeer vlak en zorgvuldig gecalculeerd, wat zorgt voor een stabiele en nauwkeurige afwerking. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van mechanisch verbonden fineren, wat bijdraagt aan de sterkte en uniformiteit van de plaat. Voor het oppervlak wordt een premium Dynea

antislip film toegepast, die extra grip en slijtvastheid biedt. De randen zijn geseald en moeten opnieuw worden behandeld tegen vocht met een geschikt afdichtmiddel na verwerking.

TOEPASSINGEN

Gebruikt voor

- kwaliteitswerk in structurele toepassingen en buitentoepassingen.
- vochtige en natte omgevingen voor structurele en niet structurele toepassingen

AFMETINGEN

2500 x 1250 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
9 mm	100	5+2	x
12 mm	75	7+2	x
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
21 mm	43	13+2	x
24 mm	37		x
30 mm			x

3000 x 1500 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
9 mm			x
12 mm			x
15 mm		9+2	x
18 mm	38	11+2	x
21 mm	26		x

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMENSTELLING

Kern: 100% A/A Premium Eucalyptus (mechanisch gevoegde fineren)

Afwerking: premium dynea donkerbruine betonfilm 240/120 g

GEBRUIKSKLASSE

EN636-3 S

CE2+ Structural + non structural use (afhankelijk van dikte)

VERLIJMING

EN314-2/3 (phenol verlijming)

DENSITEIT

± 620 kg/m³

VOCHTGEHALTE

8% - 14%

BRANDREACTIEKLASSE

D-s2,d0 (>=9mm)

CERTIFICAAT

FSC