

CONTREPLAQUÉ BOULEAU

DESCRIPTION

Le **contreplaqué bouleau** européen est réputé pour sa grande qualité. La composition des panneaux est très homogène. L'assemblage bien précis des couches intérieures garantit la qualité excellente du collage.

APPLICATION

Il est adapté aux applications intérieures telles que le mobilier, les revêtements de sol et les travaux de menuiserie et bénéficie d'une protection dans des conditions humides.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm 2440 x 1220 mm BB/BB			
épaisseur (mm)	# / coli (peut varier)	# plis (peut varier)	Stock standard
4 mm	180	3	
6.5 mm	80	5	x
9 mm	65	7	x
12 mm	50	9	x
15 mm	40	11	x
18 mm	35	13	x*
21 mm	30	15	x
24 mm	25	17	x
27 mm	22	19	x
30 mm	20	21	x
35 mm	17	25	x
40 mm	7	29	x

1250 x 2150 mm BB/CP			
épaisseur (mm)	# / coli (peut varier)	# plis (peut varier)	Stock standard
18 mm	35	13	x
21 mm	30	15	

1500 x 3000 mm 1530 x 3000 mm			
épaisseur (mm)	# / coli (peut varier)	# plis (peut varier)	Stock standard
6.5		5	
9 mm	65	7	x
12 mm	50	9	
15 mm	40	11	x
18 mm	35	13	x
21 mm	30	15	
24 mm	25	17	
27 mm	20	19	
30 mm	20	21	

* également disponible en 1250 x 2500 mm

Autres dimensions et spécifications sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ	B/BB BB/BB BB/C BB/CP BB/WG	C/C CP/C CP/CP S/BB
COMPOSITION	Bouleau	
FINITION	Prime sur demande - Ignifuge sur demande	
CLASSE D'USAGE	EN636-3	
COLLAGE	EN314-2/3	
DENSITÉ	650 -720 kg/m ³	
HUMIDITÉ	5% - 15%	