

CONTREPLAQUÉ ELLIOTIS PINE



DESCRIPTION

Le **contreplaqué Elliotis Pine** est un panneau fabriqué à partir de bois résineux brésilien provenant de plantations. Il se caractérise par ses nœuds, sa structure à la fois légère et ferme, ainsi que par une bonne usinabilité.

APPLICATION

Panneau polyvalent utilisé dans les projets de construction et d'intérieur, tels que les meubles, les revêtements muraux, les planchers et les toits, ainsi que dans la fabrication d'emballages.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm		
épaisseur (mm)	# / coli	# plis
7 mm	128	3
9 mm	100	5
12 mm	75	5
15 mm	60	5
18 mm	50	7
20 mm	45	7
21 mm	43	7
22 mm	41	7
24 mm	38	11
25 mm	36	11

Également disponible dans ces formats : 244x122, 250x125

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ	C+/C B/C	C+ : : les défauts autorisés, tels que les nœuds ouverts, sont réparés avec du bois liquide C : défauts ouverts et fissures de placage autorisés B : qualité semi-apparente avec de petits nœuds, aspect relativement uniforme
COMPOSITION	Elliotis Pine	
OPTIONS	RL2 RL4	
TOLÉRANCES	EN-315	
CLASSE D'USAGE	EN636-2 NS	
COLLAGE	EN314-2/3	
DENSITÉ	> 550 kg/m ³	
ORIGINE	Brésil	