

CONTREPLAQUÉ PREMIUM



DESCRIPTION

Le **contreplaqué Premium** se compose d'une âme en bois dur de haute qualité d'eucalyptus liée au phénol. Après usinage, les chants doivent être traités contre l'humidité avec un scellant approprié. Utilisation de placages pleins dans le sens du fil longitudinal et de placages reconstitués dans le sens du fil transversal, finition en placages techniques premium.

APPLICATION

Il est utilisé pour des travaux de qualité dans des applications structurales dans des conditions extérieures. Utilisation de placages pleins dans le sens du fil longitudinal et de placages reconstitués dans le sens du fil transversal, finition en placages techniques premium.

DIMENSIONS

2500 x 1220 mm / 2440 1220 mm				3050 x 1530 mm				2140 x 1220 mm			
Epaisseur (mm)	Nombre de pièces par paquet	Nombre de plis	Stock standard	Epaisseur (mm)	Nombre de pièces par paquet	Nombre de plis	Stock standard	Epaisseur (mm)	Nombre de pièces par paquet	Nombre de plis	Stock standard
9 mm				9 mm	80			18 mm	50	11+2	
12 mm	75	7+2	x	12 mm	45	7+2	x	22 mm	41	13+2	
15 mm	60	9+2	x	15 mm	36	9+2	x				
18 mm	50	11+2	x	18 mm		11+2	x				
22 mm	41	13+2	x	22 mm		13+2					
25 mm	36	15+2		25 mm		15+2					
30 mm				30 mm	21						

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION	Âme : 100 % eucalyptus premium (placages longitudinaux pleins + placages transversaux reconstitués) Finition : placage technique premium A/A
TOLÉRANCES	0,3 mm
CLASSE D'USAGE	EN636-3 CE2+ Usage structurel et non structurel (selon l'épaisseur)
COLLAGE	EN314-2/3 (collage phénolique)
DENSITÉ	+/- 650 kg/m ³
REACH	Conforme
CLASSE DE RÉACTION AU FEU	D-s2,d0 (>=9mm)
CERTIFICAT	FSC® (si indiqué et sur demande)