

# BÉTONPLEX ANTIDÉRAPANT BOULEAU



## DESCRIPTION

Le contreplaqué de bouleau filmé antidérapant est composé de placages de bouleau recouverts d'un film antidérapant sur une face et d'un film lisse en contre-face. Le panneau a un collage classe 3 (WBP) et est réputé pour sa stabilité et son usinage facile. Lors de la transformation du panneau, traitez toujours les chants contre l'humidité avec un scellant approprié.

## APPLICATION

Convient aux applications intensives telles que les planchers de véhicules, les passerelles et autres revêtements de sol.

## DIMENSIONS

| 2500 x 1250 mm |          |        |                | 3000 x 1500 mm   3050 x 1530 mm |          |        |                |
|----------------|----------|--------|----------------|---------------------------------|----------|--------|----------------|
| épaisseur (mm) | # / coli | # plis | Stock standard | épaisseur (mm)                  | # / coli | # plis | Stock standard |
| 6.5 mm         | 65       | 5      |                | 6.5                             |          | 5      |                |
| 9 mm           | 65/80    | 7      | x              | 9 mm                            | 65       | 7      | x              |
| 12 mm          | 33/      | 9      | x              | 12 mm                           | 50       | 9      | x              |
| 15 mm          | 40/50    | 11     | x              | 15 mm                           | 45       | 11     | x              |
| 18 mm          | 22/40    | 13     | x              | 18 mm                           | 35       | 13     | x              |
| 21 mm          | 30/35    | 15     | x              | 21 mm                           | 30       | 15     | x              |
| 24 mm          | 26       | 17     | x              | 24 mm                           | 25       | 17     |                |
| 27 mm          |          | 19     | x              | 27 mm                           |          | 19     |                |
| 30 mm          |          | 21     | x              | 30 mm                           |          | 21     | x              |
| 35 mm          |          | 25     |                |                                 |          |        |                |
| 40 mm          |          | 29     |                |                                 |          |        |                |

## CARACTÉRISTIQUES

|                |                                                              |                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| FILM           | 120g/120g<br>145g/120g<br>160g/160g                          | 167g/120g<br>220g/120g<br>220g/220g |
|                | Autres possibilités sur demande                              |                                     |
| COMPOSITION    | Bouleau et éventuellement combinaison de bouleau et d'aulne. |                                     |
| FINITION       | Hexa sur demande - Ignifuge sur demande                      |                                     |
| TOLÉRANCES     | EN-315                                                       |                                     |
| CLASSE D'USAGE | EN636-3 S                                                    |                                     |
| COLLAGE        | EN314-2/3                                                    |                                     |
| DENSITÉ        | 650 -720 kg/m <sup>3</sup>                                   |                                     |
| HUMIDITÉ       | 3% - 15%                                                     |                                     |