

BÉTONPLEX ANTIDÉPARANT PREMIUM



DESCRIPTION

Le **bétonplex antidéparant Premium** est constitué d'un noyau lié au phénol en bois dur de haute qualité (eucalyptus) et d'une face avant et arrière recouvertes d'un film phénolique de haute qualité. La plaque est très plane et soigneusement calibrée, ce qui garantit une finition stable et précise. De plus, des placages assemblés mécaniquement sont utilisés, ce qui contribue à la résistance et à l'uniformité du panneau. Une finition antidéparante premium Dynea est appliquée en surface, offrant une adhérence et

une résistance à l'usure supplémentaires. Les chants sont scellés et doivent être traités à nouveau contre l'humidité avec un produit d'étanchéité approprié après la mise en œuvre.

APPLICATION

Utilisé pour des travaux de qualité dans des applications structurales et des applications extérieures, ainsi que dans des environnements humides et mouillés, pour des usages structurels et non structurels.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
9 mm	100	5+2	x
12 mm	75	7+2	x
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
21 mm	43	13+2	x
24 mm	37		x
30 mm			x

3000 x 1500 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
9 mm			x
12 mm			x
15 mm		9+2	x
18 mm	38	11+2	x
21 mm	26		x

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION	Âme : 100 % eucalyptus premium de qualité A/A (placages assemblés mécaniquement) Finition : film béton brun foncé premium Dynea 240/120 g
TOLÉRANCE	0,3 mm
CLASSE D'USAGE	EN636-3 S CE2+ Usage structurel et non structurel (selon l'épaisseur)
RÉUTILISATION	Jusqu'à 10 réutilisations en cas d'utilisation correcte
COLLAGE	EN 314-2/3 (collage phénolique)
DENSITÉ	± 620 kg/m ³
HUMIDITÉ	8% - 14%
CLASSE DE RÉACTION AU FEU	D-s2,d0 (>=9mm)
CERTIFICAT	FSC®