

MULTIPLEX BERKEN



OMSCHRIJVING

Europees **berkenmultiplex** staat bekend om zijn hoge kwaliteit. De samenstelling van de panelen is zeer homogeen. De nauwkeurige samenstelling van de binnenlagen garandeert een uitstekende verlijmingskwaliteit.

TOEPASSINGEN

Het is geschikt voor binnentoepassingen zoals meubilair, vloerbekleding en schrijnwerk, en biedt bescherming onder vochtige omstandigheden.

AFMETINGEN

2500 x 1250 mm 2440 x 1220 mm BB/BB			
Dikte (mm)	# / pak (kan variëren)	# lagen (kan variëren)	Standaard stock
4 mm	180	3	
6.5 mm	80	5	x
9 mm	65	7	x
12 mm	50	9	x
15 mm	40	11	x
18 mm	35	13	x*
21 mm	30	15	x
24 mm	25	17	x
27 mm	22	19	x
30 mm	20	21	x
35 mm	17	25	x
40 mm	7	29	x

1250 x 2150 mm BB/CP			
Dikte (mm)	# / pak (kan variëren)	# lagen (kan variëren)	Standaard stock
18 mm	35	13	x
21 mm	30	15	

1500 x 3000 mm 1530 x 3000 mm			
Dikte (mm)	# / pak (kan variëren)	# lagen (kan variëren)	Standaard stock
6.5 mm		5	
9 mm	65	7	x
12 mm	50	9	
15 mm	40	11	x
18 mm	35	13	x
21 mm	30	15	
24 mm	25	17	
27 mm	20	19	
30 mm	20	21	

* ook verkrijgbaar op 1250 x 2500 mm

Andere afmetingen/specificaties op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KWALITEIT

B/BB
BB/BB
BB/C
BB/CP
BB/WG

C/C
CP/C
CP/CP
S/BB

SAMENSTELLING

Berken

AFWERKING

Prime op aanvraag - Brandvertragend op aanvraag

GEBRUIKSKLASSE

EN636-3

VERLIJMING

EN314-2/3

DENSITEIT

650 -720 kg/m³

VOCHTGEHALTE

5% - 15%