

MULTIPLEX INDONESIË



OMSCHRIJVING

Multiplex Indonesië staat bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerde hardhoutsoorten. Het is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, afhankelijk van het type verlijming, dat WBP (klasse 3) of MR (klasse 1) kan zijn. Dankzij de hoge kwaliteit van het dekfineer, dat volledig gesloten en perfect geschuurd is, maakt het gemakkelijk om verf of andere coatings aan te brengen.

TOEPASSINGEN

Het meest voorkomende gebruik voor Indonesisch multiplex is binnen- en buitenschrijnwerk.

DIKTES (mm)

3 - 3,6 - 5 - 5,5 - 8 - 9 - 10
12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30
40

AFMETINGEN (mm)

2150 x 1220
2440 x 1220
2500 x 1220
3050 x 1530

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KWALITEIT	BB/CC
SAMENSTELLING	Hardhout fineren Indonesië
TOLERANTIES	EN-315
GEBRUIKSKLASSE	EN636-1 EN636-3 S
VERLIJMING	EN314-2/1 EN314-2/3
DENSITEIT	± 600 kg/m ³
VOCHTGEHALTE	8% - 12%