

MULTIPLEX PREMIUM



OMSCHRIJVING

Multiplex Premium bestaat uit een met fenol gebonden kern van hoogwaardig hardhout van eucalyptus. De randen zijn geseald en moeten opnieuw worden behandeld tegen vocht met een geschikt afdichtmiddel na verwerking.
Het gebruik van volle fineren in de lange draad en

samengestelde fineren in de korte draad, afgewerkt met premium engineered fineren.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor structurele toepassingen in vochtige omstandigheden, voor structureel en niet structureel gebruik (afhankelijk van dikte). Direct contact met grond en water dient vermeden te worden.

AFMETINGEN

2500 x 1220 mm / 2440 1220 mm				3050 x 1530 mm				2140 x 1220 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock	Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock	Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
9 mm				9 mm	80			18 mm	50	11+2	
12 mm	75	7+2	x	12 mm	45	7+2	x	22 mm	41	13+2	
15 mm	60	9+2	x	15 mm	36	9+2	x				
18 mm	50	11+2	x	18 mm		11+2	x				
22 mm	41	13+2	x	22 mm		13+2					
25 mm	36	15+2		25 mm		15+2					
30 mm				30 mm	21						

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMENSTELLING

Kern: 100% Premium Eucalyptus (volle langsfijnen + samengestelde dwarsfineren)

Afwerking: premium A/A engineered fineer

TOLERANTIES

0,3 mm

GEBRUIKSKLASSE

EN636-3

CE2+ Structural + non structural use (afhankelijk van dikte)

VERLIJMING

EN314-2/3 3 (phenol verlijming)

DENSITEIT

+/- 650 kg/m³

REACH

Conform

BRANDREACTIEKLASSE

D-s2,d0 (>=9mm)

CERTIFICAAT

FSC® (indien aangeduid en op aanvraag)