



BETONPLEX

ACACIA 1HP



OMSCHRIJVING

Betonplex Acacia 1HP bestaat uit een 1x warmgeperste 100% plantage-acacia plaat, verlijmd met melaminehars en afgewerkt met een zwarte betonfilm.

AFMETINGEN (mm)

2500 x 1250 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
9 mm	100	5+2	
12 mm	75	7+2	
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
21 mm	43	13+2	x
21 mm	43	13+2	

TOEPASSINGEN

Geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen, uitsluitend voor niet-structurele toepassingen.

De plaatranden zijn geseald en dienen opnieuw behandeld te worden na verzaging.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMENSTELLING

Kern: 100% plantage acacia, A/B-grade
Afwerking: zwarte betonfilm van 165 g/m²

PRODUCTIE

1x Cold press + 1x Hot press + callibratie

TOLERANTIE

1,0 mm/paneel volgens EN315

GEBRUIKSKLASSE

EN636-2 NS
 Non structural use

HERGEBRUIK

1-2 (bij correct gebruik)

VERLIJMING

EN314-2/2 (melamine verlijming - contact met grond en water dient vermeden te worden)

DENSITEIT

± 600 kg/m³

REACH

Conform

BRANDREACTIEKLASSE

D-s2,d0 (>=9mm)

CERTIFICAAT

FSC® op aanvraag