



BETONPLEX BERKEN



OMSCHRIJVING

Betonplex is opgebouwd uit meerdere lagen berken hout. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een hoogkwalitatieve betonfilm. De plaat is gemakkelijk te zagen.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor horizontale toepassing zoals vloer van bedrijfswagen en/of aanhangwagen, dierenhokken en betonwerken. Kan in vochtige ruimte gebruikt worden.

Bij verwerking van de plaat in een vochtige omgeving altijd de randen afwerken met een geschikte randsealer.

AFMETINGEN

2500 x 1250 mm				3000 x 1500 mm 3050 x 1530 mm				4000 x 2000 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen (indicatief)	Standaard stock	Dikte (mm)	# / pak	# lagen (indicatief)	Standaard stock	Dikte (mm)	# / pak	# lagen (indicatief)	Standaard stock
6.5 mm	65	5	x	6.5 mm		5		18 mm	22	13	x
9 mm	65/80	7	x	9 mm	65	7	x				
12 mm	33/	9	x	12 mm	50	9	x				
15 mm	40/50	11	x	15 mm	45	11	x				
18 mm	22/40	13	x*	18 mm	35	13	x				
21 mm	30/35	15	x	21 mm	30	15	x				
24 mm	26	17	x	24 mm	25	17	x				
27 mm		19		27 mm		19					
30 mm		29		30 mm		29					

*Ook verkrijgbaar in grijs en wit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FILM	120g/120g 160g/160g 167g/167g 220g/220g 240g/240g
KLEUR	Transparant Bruin Zwart Wit Grijs
SAMENSTELLING	Berk en mogelijk Combi Berk/Elzenhout
TOLERANTIE	EN-315
GEbruiksklasse	EN636-3 S
VERLIJMING	EN314-2/3
DENSITEIT	EN 323: 640 - 740 kg/m ³
VOCHTGEHALTE	3% - 15%