



BÉTONPLEX BOULEAU

DESCRIPTION

Le contreplaqué de bouleau filmé est composé de plusieurs couches, de bois de bouleau. Les faces sont revêtues d'un film béton de haute qualité. Le panneau est facile à scier.

APPLICATION

Convient aux application horizontale telle que le sol d'un véhicule utilitaire et/ou d'une remorque, enclos pour animaux et pour les travaux de coffrage en béton. Il peut être utilisé en pièce humide.

Lors du traitement du panneau dans un environnement humide, finissez toujours les bords avec un scellant de bord approprié.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm				3000 x 1500 mm 3050 x 1530 mm				4000 x 2000 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard	épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard	épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
6.5 mm	65	5	x	6.5 mm		5		18 mm	22	13	x
9 mm	65/80	7	x	9 mm	65	7	x				
12 mm	33/	9	x	12 mm	50	9	x				
15 mm	40/50	11	x	15 mm	45	11	x				
18 mm	22/40	13	x*	18 mm	35	13	x				
21 mm	30/35	15	x	21 mm	30	15	x				
24 mm	26	17	x	24 mm	25	17	x				
27 mm		19		27 mm		19					
30 mm		29		30 mm		29					

*Également disponible en gris et en blanc.

CARACTÉRISTIQUES

FILMÉ

120g/120g
160g/160g
167g/167g
220g/220g
240g/240g

COULEUR

Transparent
Brun
Noir
Blanc
Gris

COMPOSITION

Bouleau et éventuellement combinaison de bouleau et d'aulne.

TOLERANCE

EN-315

CLASSE D'USAGE

EN636-3 S

COLLAGE

EN314-2/3

DENSITÉ

EN 323: 640 - 740 kg/m³

HUMIDITÉ

3% - 10%