

BETONPLEX

KIWIPLEX 2HP



OMSCHRIJVING

Betonplex Kiwiplex bestaat uit een 2x warmgeperste, 100% coniferen gecalibreerde kern, verlijmd met melaminelijm en afgewerkt met een bruine betonfilm

AFMETINGEN (mm)

2500 x 1250 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
4 mm	225	5+2	
9 mm	100	7+2	
12 mm	75	9+2	
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
21 mm	43	13+2	

TOEPASSINGEN

Geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen en inzetbaar voor zowel structurele als niet-structurele toepassingen, afhankelijk van de plaatdikte. De plaatranden zijn geseald en dienen opnieuw behandeld te worden na verzaging.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMENSTELLING

Kern: 100% coniferenhout, 2G-grade*
Afwerking: bruine betonfilm van 135 g/m²

PRODUCTIE	2x Hot press + calibratie
TOLERANTIE	0,7 mm volgens EN315
GEBRUIKSKLASSE	EN636-2 S CE2+ Structural + non structural use (afhankelijk van dikte)
HERGEBRUIK	2-4 (bij correct gebruik)
VERLIJMING	EN314-2/2 (melamine verlijming)
DENSITEIT	± 560 kg/m ³
VOCHTGEHALTE	8% - 14%
REACH	Conform
BRANDREACTIEKLASSE	D-s2,d0 (>=9mm)
CERTIFICAAT	FSC®