



# BETONPLEX

## KIWIPLEX UNIC 1HP



### OMSCHRIJVING

Betonplex Kiwiplex Unic bestaat uit een 1x warmgeperste, 100% coniferen kern, verlijmd met melaminehars en afgewerkt met een zwarte betonfilm.

### TOEPASSINGEN

Geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen, uitsluitend voor niet-structurele toepassingen.

De plaatranden zijn geseald en dienen opnieuw behandeld te worden na verzaging.

### AFMETINGEN

| 2500 x 1250 mm |         |         |                 |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| Dikte (mm)     | # / pak | # lagen | Standaard stock |
| 4 mm           | 225     | 5+2     |                 |
| 9 mm           | 100     | 7+2     |                 |
| 12 mm          | 75      | 9+2     |                 |
| 15 mm          | 60      | 9+2     | x               |
| 18 mm          | 50      | 11+2    | x               |
| 21 mm          | 43      | 13+2    |                 |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### SAMENSTELLING

**Kern:** 100% coniferenhout  
**Afwerking:** zwarte betonfilm van 135 g/m<sup>2</sup>

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCTIE          | 1x Hot press                                                                          |
| TOLERANTIE         | 1,0 mm volgens EN315                                                                  |
| GEBRUIKSKLASSE     | EN636-2 NS<br>Non structural use                                                      |
| HERGEBRUIK         | 1-2 (bij correct gebruik)                                                             |
| VERLIJMING         | EN314-2/2 (melamine verlijming - contact met grond en water dient vermeden te worden) |
| DENSITEIT          | ± 560 kg/m <sup>3</sup>                                                               |
| REACH              | Conform                                                                               |
| BRANDREACTIEKLASSE | D-s2,d0 (>=9mm)                                                                       |
| CERTIFICAAT        | FSC®                                                                                  |