

BÉTONPLEX

KIWIPLEX 2HP



DESCRIPTION

Le **bétonplex Kiwiplex** est composé d'un noyau calibré 100 % résineux, pressé à chaud deux fois, collé à la résine mélamine et revêtu d'un film brun pour béton.

APPLICATION

Il convient aux environnements humides et peut être utilisé pour des applications structurelles et non structurelles, selon l'épaisseur du panneau.

Les chants sont scellés et doivent être retraités après découpe.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
4 mm	225	5+2	
9 mm	100	7+2	
12 mm	75	9+2	
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
21 mm	43	13+2	

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION

Âme : bois résineux 100 %, qualité 2G-grade
Finition : film béton brun de 135 g/m²

PRODUCTION

2x Hot press + calibrage

TOLÉRANCE

0,7 mm selon EN315

CLASSE D'USAGE

EN636-2 S
 CE2+ Usage structurel et non structurel (selon l'épaisseur)

RÉUTILISATION

2-4 (en cas d'utilisation correcte)

COLLAGE

EN314-2/2 (collage à la mélamine)

DENSITÉ

± 560 kg/m³

HUMIDITÉ

8% - 14%

REACH

Conform

CLASSE DE RÉACTION AU FEU

D-s2,d0 (>=9mm)

CERTIFICAT

FSC®