

BÉTONPLEX

KIWIPLEX UNIC 1HP



DESCRIPTION

Le **bétonplex Kiwiplex Unic** est composé d'un noyau 100 % résineux, pressé à chaud une fois, collé à la résine mélamine et revêtu d'un film béton noir.

APPLICATION

Il convient aux environnements humides, uniquement pour des applications non structurales.

Les chants sont scellés et doivent être retraités après découpe.

DIMENSIONS

2500 x 1250 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
4 mm	225	5+2	
9 mm	100	7+2	
12 mm	75	9+2	
15 mm	60	9+2	x
18 mm	50	11+2	x
21 mm	43	13+2	

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION

Âme : bois résineux 100 %
Finition : film noir de 135 g/m²

PRODUCTION

2x presse à Chaud + calibrage

TOLÉRANCE

1,0 mm selon EN315

CLASSE D'USAGE

EN636-2 NS
 Usage non structurel

RÉUTILISATION

1-2 (en cas d'utilisation correcte)

COLLAGE

EN314-2/2 (collage à la mélamine - le contact avec le sol et l'eau doit être évité)

DENSITÉ

± 560 kg/m³

REACH

Conforme

CLASSE DE RÉACTION AU FEU

D-s2,d0 (>=9mm)

CERTIFICAT

FSC®