


Oppervlakte- behandeling

Het te beschilderen oppervlak moet vrij zijn van vetten, oliën, water, stof of andere verontreinigingen die een goede hechting zouden verhinderen. Deze reiniging kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de toestand en de mogelijkheden. **Eco Degreaser** kan echter worden aanbevolen als een goed biologisch afbreekbaar product (werkwijze zie technische fiche).

Op nieuwe, nog niet behandelde ondergronden waar een lange bescherming wordt verwacht, is **Durozinc HS Allprimer** als geschikte grondlaag aanbevolen. Op galva en aluminium is een sper- en hechtingslaag zoals **Durozinc HS Allprimer** noodzakelijk.

Libert Paints and partner



Durozinc - Durotop

PAINTS FOR METAL



www.libertpaints.com
info@libertpaints.com



Durozinc HS Allprimer

Durotop AC 55 Satin

Durotop AC 85 Gloss

- ✓ Sneldrogend = snel verhandelbaar
- ✓ Universeel hechtend: ijzer, galva, aluminium, hard PVC, sommige houtsoorten, bepaalde kunststoffen en OSB-platen
- ✓ Goede roestwerende eigenschappen
- ✓ Volgens de recentste milieu-eisen
- ✓ Vrij van lood- en chromaatverbindingen
- ✓ Eéncomponent = geen mengproblemen
- ✓ Beschikbaar in 0,75L - 2,5L - 4L

- ✓ Sneldrogend = snel verhandelbaar
- ✓ Ondersteunende roestwering bij renovatie (1-potsysteem)
- ✓ Satijn afwerking op Durozinc of andere aanbevolen grondlagen
- ✓ Goede weersbestendigheid, glansbehoud en hardheid
- ✓ Kleurenmengsysteem = grote waaier aan kleuren
- ✓ Eéncomponent = geen mengproblemen
- ✓ Beschikbaar in 1L - 2,5L - 4L

- ✓ Sneldrogend = snel verhandelbaar
- ✓ Ondersteunende roestwering bij renovatie (1-potsysteem)
- ✓ Glanzende afwerking op Durozinc of andere aanbevolen grondlagen
- ✓ Goede weersbestendigheid, glansbehoud en hardheid
- ✓ Kleurenmengsysteem = grote waaier aan kleuren
- ✓ Eéncomponent = geen mengproblemen
- ✓ Beschikbaar in 1L - 2,5L - 4L

