

Hoe Resilox aanbrengen?

Het Resilox gevelverfsysteem is eenvoudig op elke minerale ondergrond aan te brengen, zonder spatten, en vraagt slechts weinig voorbereiding.

1. Standaard toepassing op stabiele ondergronden

- **Vorbereiding:** verwijder alle onzuiverheden op het oppervlak
- **Moswerend:** laat Fungex inwerken en spoel de gevel af
- **Grondlaag:** breng 1 laag Resilox V1 Fixprim aan
- **Bij barsten en scheuren:** breng 1 tussenlaag Resilox V1 Quartz MFR aan
- **Eindlaag:** werk af met 1 of 2 lagen Resilox V1 Finish

2. Toepassing met kalei-look

- **Vorbereiding:** verwijder alle onzuiverheden op het oppervlak
- **Moswerend:** laat Fungex inwerken en spoel de gevel af
- **Grondlaag:** breng 1 laag Resilox V1 Fixprim aan
- **Eindlaag:** werk af met 2 lagen Resilox V1 Quartz MFR



Kleuren

Resilox V1 Quartz MFR en Resilox V1 Finish zijn verkrijgbaar in alle kleuren. Vraag ernaar bij uw Libert Paints dealer.

Meer informatie

Wenst u meer informatie of advies over het Resilox 2-laags gevelverfsysteem? Contacteer uw Libert Paints dealer of kijk op www.libertpaints.com.



Resilox
V1 Fixprim

Resilox
V1 Quartz MFR

Resilox
V1 Finish

Libert Paints bv
Langerbruggekaai 6
9000 Gent
België
info@libertpaints.com
T. +32 (0)9 216 88 70
www.libertpaints.com

 **Libert**
building paints



Resilox.
De nieuwe standaard
in gevelverf.

**OOK IN
KALEI
LOOK**

 **Libert**
building paints

Elke gevel verdient de beste bescherming.




Een buitengewone gevel vraagt om een buitengewone behandeling. Het Resilox 2-laags gevelverfsysteem van Libert Paints biedt een **hoogwaardige, ademende en waterafstotende bescherming** en werkt door zijn unieke formule spatvrij. Het resultaat ziet er schitterend uit. Om lang, héél lang van te genieten. Ontdek hier de nieuwe standaard in gevelverf.



Resilox V1 Fixprim

WATERGEDRAGEN FIXEERMIDDEL
EN PRIMER IN 1



Eigenschappen

- Bijzonder fixerende eigenschappen
- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid: klasse V1
- Zeer sterk penetrerend vermogen
- Goede dekkracht
- Vlotte verwerking, spatvrij
- Lange open tijd
- Ideale basis voor Resilox V1 Quartz MFR en Resilox V1 Finish



Resilox V1 Quartz MFR

MATTE ADEMENDE GEVELVERF MET
SCHEUROVERBRUGGENDE KARAKTER EN KALEI-LOOK



Eigenschappen

- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid: klasse V1
- Zeer lage wateropname: klasse W3
- Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
- Goede dekkracht
- PU versterkt
- Sterk hydrofoob: waterparelend lotuseffect
- Uitstekende werking tegen groenaangroei



Resilox V1 Finish

ULTRAMATTE ADEMENDE GEVELVERF
OP BASIS VAN EEN SILOXAAN-DISPERSIE



Eigenschappen

- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid: klasse V1
- Zeer lage wateropname: klasse W3
- Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
- Goede dekkracht
- Sterk hydrofoob: waterparelend lotuseffect
- Vlotte verwerking, spatvrij
- Lange open tijd
- PU versterkt