



OXYCOAT HS

Ultra-snel drogende epoxy primer en eindlaag
Primaire et finition époxy à séchage ultra-rapide
Ultra-fast-drying epoxy primer and finishing coat

NL

Two-component high solids ultra-snel drogende epoxy primer en eindlaag op basis van zinkfosfaat.

Het product wordt gebruikt in hoogwaardige epoxy en polyurethaan verfsystemen voor de bescherming tegen corrosie in agressief milieu van stalen structuren warmverzinking met oppervlaktevoorbereiding, beton.

Eigenschappen

- surface tolerant
- kan aangebracht worden bij lage temperatuur tot 0°C
- Toepasbaar in hoge laagdikten

FR

Primaire et couche de finition époxy bicomposant high solids et à séchage ultra-rapide à base de phosphate de zinc.

Le produit est utilisé dans les systèmes de peinture époxy et polyuréthane de haute qualité pour la protection contre la corrosion dans les environnements agressifs des structures en acier galvanisé à chaud sans préparation de surface, du béton.

Propriétés

- tolérant à la surface
- peut être appliqué à basse température jusqu'à 0 °C
- applicable en couches épaisses

EN

Two-component high solids ultra-fast drying epoxy primer and top coat based on zinc phosphate.

The product is used in high-quality epoxy and polyurethane paint systems for corrosion protection in aggressive environments on steel structures, hot-dip galvanised surfaces, concrete.

Properties:

- surface tolerant
- can be applied at low temperatures down to 0°C
- can be applied in high layer thicknesses



Glans/Brilliance/Gloss	Mat
Densiteit/Densité/Density	±1.60 kg/L
Potlife (20°C)	± 2 u/h
Vaste-stofgehalte/Extrait sec/solid content • En volume/in volume	± 70%
VOC/COV niet verdund/non dilué/not diluted	< 310 g/L
Droogtijden/Temps de séchage/Drying times (20°C) • Stofvrij/Hors poussière/Dust-free • Epoxy overschilderbaar/Recouvrable/Recoatable • PU overschilderbaar/Recouvrable/Recoatable	1-2 u/h min. 6 u/h min. 12 u/h max 3 mnd/ mois/month
Theoretisch verbruik/Rendement théorique/ Theoretical yield (100 µm droog/secs/dry)	± 7 m²/L
Verpakking/Emballage/Packaging	5L • 20L



Tech. Fiche NL



Fiche Tech. FR



Tch.Dt.Sht EN

Raadpleeg onze technische fiche /
Consultez notre fiche technique /
Consult our technical data sheet :
www.libertpaints.com

**Made in
Belgium**
Since 1874

Aalterpaint bv/Libert Paints
T: +32 (0)9 374 17 65
info@libertpaints.com • www.libertpaints.com